

フリー配管

呼び寸法区分	寸法差 (±) mm
1以下	0.1
1以上4以下	0.2
4を越え16以下	0.3
16を越え63以下	0.5
63を越え250以下	0.8
250を越え1000以下	1.2
1000を越える	1.2

材料処理・表面処理: Ra2.5, Ra6.3

投影法: 第一角法

2016/01/08

株式会社エーユー

パイプ材種	パイプサイズ	外径D	内径d				管ねじサイズ	左端加工	右端加工	スパナ溝	長さL (1mm単位)		スパナ溝形状		カラー
			SGP	STPG Sch40	STPG Sch80	SUSTP					長さL (1mm単位)	スパナ溝幅S	スパナ溝厚W		
SGP (溶融亜鉛メッキ) STPG370(Sch40) STPG370(Sch80) SUS304TP SUS316TP	6A	10.5	6.5	7.1	5.7	5.7	1/8	外径ねじ 内径ねじ 定寸	外径ねじ 内径ねじ 定寸 45°カット	有	30~2000	8	8	無 白 茶 青 薄黄 暗赤 黒	
	8A	13.8	9.2	9.4	7.8	7.8	1/4				40~2000	10	12		
	10A	17.3	12.7	12.7	10.9	10.9	3/8				40(43)~2000	10	16		
	15A	21.7	16.1	16.1	14.3	16.1	1/2				50(55)~2000	10	19		
	20A	27.2	21.6	21.4	19.4	21.4	3/4				50(65)~2000	15	24		
	25A	34.0	27.6	27.2	25.0	27.2	1				60(75)~2000	15	30		
	32A	42.7	35.7	35.5	32.9	35.5	1 1/4				60(80)~2000	25	41		
	40A	48.6	41.6	41.2	38.4	41.2	1 1/2				60(90)~2000	25	46		
	50A	60.5	52.9	-	-	52.7	2				60(150)~1500	30	58		

注意

- 1) パイプサイズ 50A の内径ねじ加工はできません。
- 2) 50A のパイプ材種 S T P G 370 は取扱がありません。
- 3) 長さの () 寸法は右端加工 45° カットの最小長さです。
- 4) カラー材は 1500mm が最大長さです。

注文例

SGP-10A-外径ねじ-45° カット-100-有-無